LEGENDA

UTA	Unità di trattamento aria con batteria ad espansione marca CERINI mod. RF-AE5000 - GR.10 o eq. Portata aria (777 Pa) 5000 mc/h Livello pressione sonora max 83,0 dB(A) Dim. (H x L x P) 2140 x 3810 x 1260 mm	IGM XX XXXXXX	Diffusore quadrato a feritoie perimetrali tipo SYSTEMAIR mod. KCD-Q o eq.
STR	Serranda di taratura a lide per canali circolari marca SYSTEMAIR mod. SPI/SPM o eq. Diam. 315 mm	GRM XX XXXXXX	Griglia di ripresa ad alette fisse orizzontali tipo SYSTEMAIR mod. NOVA-R o eq.
		VMC XX XXXXXX	Valvola di ventilazione a regolazione manuale tipo SYSTEMAIR mod. BALANCE-E o eq.
		PGP XXXXXX	Portino d'ispezione rettangolare
TIPOLOGIA TERMINALE ABC XX XXXXXX	PORTATA D'ARIA IN MC/H DIMENSIONI IN MM		APPARECCHIATURE IMPIANTI
			CANALIZZAZIONI MANDATA/RIPRESA IMPIANTO VMC
IGM XX XXXXXX	Diffusore ad alta induzione a geometria variabile a regolazione termostatica tipo SYSTEMAIR mod. DVF o eq.		CANALIZZAZIONI ESPULSIONE/PRESA ARIA ESTERNA IMPIANTO VMC



Modello	Ød	ØD	C
SPI 080	79	125	50
SPI 100	99	163	54
SPI 125	124	210	63
SPI 150	149	230	54
SPI 160	159	230	60
SPI 200	199	285	62
SPI 250	249	333	62
SPI 300	299	405	65
SPI 315	314	406	63
SPI 400	399	560	70
SPI 500	499	644	60
SPI 630	629	811	60
SPI 800	798	1015	70

Modello	E	F	C	D
SPI-F 100	185	122	82	215
SPI-F 125	195	130	106	235
SPI-F 160	200	135	116	265
SPI-F 200	210	135	143	285
SPI-F 250	210	130	167	365
SPI-F 315	210	130	203	408



Grandezza

Campo di applicazione: con apertura pale a 30°

Livello di potenza sonora (L_w);
Perdita di carico (ΔP);
Lancio verticale Δt 10°K (L_l) *

| | | |