LEGENDA

PDC1	Sostituzione n Pompa di Calore marca VESSMANN mod. VITOCAL 060-A 700 con Temperatura max 60 °C
ADD1	Addolcitore marca CLIGAN mod. HE 20 1" Portata al servizio 2.8 mc/h
	Tubazione acqua calda, Freddo sanitario e ricircolo, coibentata secondo norma
	Tubazione acqua impianto solare mandata/ritorno, coibentata secondo norma
	Tubazione in PVC linea di scarico acque grigie e nere





Dati tecnici	Tipo TSC-ae	Tipo TSC-ae	Tipo TSS-ae	
Performance secondo EN16147 con A7/W10-53:				
COP con profilo di carico M	2.86	-	-	
COP con profilo di carico L [1]	2.92	3.23	3.23	
COP con profilo di carico XL [1]	-	3.37	3.37	
Performance secondo EN16147 con A15/W10-53:				
COP con profilo di carico M	-	-	-	
COP con profilo di carico L	-	3.33	3.33	
COP con profilo di carico XL [1]	-	3.50	3.50	
Capacità boilitore	178	254	251	l
Max. temperatura acqua sanitaria con sola pompa di calore	62	62	62	°C
Limiti di funzionamento (min./max. temperatura aria)	- 5 ÷ +35	- 5 ÷ +35	- 5 ÷ +35	°C
Superficie max. collegabile collettori solari piani	-	-	5	m^2
Superficie max. collegabile collettori solari a tubi sottovuoto	-	-	3	m^2
Dimensioni:				
Lunghezza	661	754	754	mm
Larghezza	594	631	631	mm
Altezza	1555	1755	1755	mm
Peso	95	110	125	kg
Alimentazione elettrica	230/150	230/150	230/150	Vac/Hz
Classe energetica secondo Regolamento UE nr. 811/2013				
Produzione di acqua calda sanitaria:				
★ Profilo di prelievo L	A+/124 %	A+ / 140 %	A+ / 149 %